



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מעודכן ליום 24.12.2014

דגמי בתי צמיחה מאושרים

שם החברה	דגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדלייה	מרפסות	הערות
אגרומטל	בית רשת	8 * 4	4.5 / 3.5	ללא	מרפסות היקפיות הן לאורך והן לרוחב המבנה)	מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה דגם דבס	7.5 * 4	3.75	ללא	לרוחב המבנה בכיוון הקשתות	מהירות רוח 150 קמ"ש
אחים מסארווה בע"מ	מנהרה 10	10 * 3		עם		צינור 3" מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממת קשת אגד	7.5	3.5	מיועד	בשני צידי המבנה	מהירות רוח 150 קמ"ש
אחים ריזקאללה בע"מ	חממה	5.6 * 4	6.65 / 4	עם		עם פנס אוורור מהירות רוח 150 קמ"ש
	דגם אברסט	6.5 * 4	בנקודות המזחלת 4 מ'	עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
	דגם אברסט	9.6 * 4		עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
	דגם אברסט	8 * 4	6 / 4	עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
בתי צמיחה מיכה פרץ	חממה קשתות 8 מ' מנהרה 10	8 * 4	4	ללא	בשני צידי המבנה	מק' 56 מ' אורך ו - 48 מ' רוחב צינור 3" מהירות רוח 150 קמ"ש
		10 * 3	4 / 2.2	הכנה	יש	
גילדן חממות בע"מ	בית רשת	8 * 4	3.3	ללא	מרפסת היקפית חובה	
	מנהרה אליפטית 10	10 * 2.5	קודקוד 3.4 מ'	ללא		צינור 3" מהירות רוח 150 קמ"ש
	מנהרה אליפטית 9	9 * 2.5	קודקוד 3.4 מ'	ללא		צינור 2" מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה 9.6 V דגם 202 עם חלון קבוע	9.6 * 4	4	ללא	שתי מרפסות בצדדים	מהירות רוח 150 קמ"ש
גרין ערבה בע"מ	חממה דגם נועם	8 * 4	נמוך 4	עם	יש מרפסות רוחביות	מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה דגם סער	6.4 * 4		עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
	בתי רשת	8 * 4	3	ללא	מכל צידי בית הרשת	



## מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מעודכן ליום 24.12.2014

שם החברה	דגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדלייה	מרפסות	הערות
הוריזון אורגיל	חממה	9.6 * 4	4.5	עם	יש	מבנה קשת סגורה ללא חלון. עם חלון גג קבוע מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה	9.6 * 4	4.5	עם	יש	מבנה קשת סגורה עם חלונות לפתיחה. מהירות רוח 150 קמ"ש
חממות מיכא 2	מנהרה 10	10 * 3	4 / 2.0	עם	יש	צינור 2" מהירות רוח 150 קמ"ש
טופ חממות	חממה גוטי 8 מ'	8 * 4	4	עם	יש	
	חממה טרופיקל 9.6	9.6 * 4	4.3	עם	יש	
	חממה גוטי 9.6	9.6 * 4	4.3	עם	יש	
	חממה שן משור	6.4 * 4	4	עם	יש	
	בית רשת שטוח	8 * 4	4	כבדה	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
	מנהרה 9 מ' 3"	9 * 2.95	4	עם	ללא	מהירות רוח 150 קמ"ש
	מנהרה 3"	9 * 2.95	4	ללא	ללא	מהירות רוח 120 קמ"ש
טלמן חממות	מנהרה 10 (ארבל 2")	10 * 3	4	ללא	משני צידי המנהרה	
	בית רשת "עטר"	8 * 4	5 – 3.5		יש	מהירות רוח 120 קמ"ש
	חממת "קשת"	7.5 * 4	4	ללא	משני צידי החממה	לא יותר מ – 5 מפתחים 7.5 * 5
	חממה דגם "ליאור" עם פנס	9.6 * 4	4	עם	מרפסות צד	מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה דגם "ליאור"	8 * 4	4	עם	עם מרפסת	מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה דגם "עוז"	8 * 4		ללא	עם מרפסת רוחביות	מהירות רוח 150 קמ"ש
יאיר אזולאי	מנהרה דורי 10	10 * 2.95	4.2	עם	ללא	



## מדינת ישראל

### משרד החקלאות ופיתוח הכפר

### סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מעודכן ליום 24.12.2014

שם החברה	דגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדלייה	מרפסות	הערות
ימקו יד פז	חממה משורר 8	8 * 4	4	ללא	בשני צידי החממה	מקסימום 120 מ' אורך מינימום 32 מ' רוחב
	חממה סטאר 12.8	12.8 * 4	3.7	ללא	ללא	
	חממה מירון 150 קמ"ש	7.5 - 8 * 4	4	עם	בשני צידי החממה	
	חממה חרמון 120 קמ"ש	9.6 * 4	3.7	ללא	ללא	
	חממה גלבוע 120 קמ"ש	6.4 * 4	3.7	ללא	יש	
	חממה חרמון 150 קמ"ש	9.6 * 4	4	ללא	יש	
	חממה גלבוע 150 קמ"ש	6.4 * 4	4	ללא	יש	
	חממה שיין מסור "אדום" 120 קמ"ש	6.4 * 4	4	ללא	ללא	
	חממה שיין מסור "אדום" 150 קמ"ש	6.4 * 4	4	ללא	עם מרפסות	
	חממה שיין סגור "מצדה" 120 קמ"ש	6.4 * 4	4	ללא	ללא	
	חממה שיין סגור "מצדה" 150 קמ"ש	6.4 * 4	4	ללא	עם מרפסות	
	חממה שיין סגור "מצדה" 150 קמ"ש	6.4 * 4	4.5	ללא	עם מרפסות	
	חממת גדי"ש	8 * 4	3.75	ללא	עם מרפסות	
	חממה שיין מסור "אדום" 150 קמ"ש	6.4 * 4	4.5	ללא	עם מרפסות	
	חממה גולן 150 קמ"ש	9.6 * 4	4	עם	עם מרפסת	מהירות רוח 150 קמ"ש המבנה מחופה עם יריעות פוליטיב
	מנהרה ארבל 8.5	8.5 * 3	4.5	עם		
	מנהרה ארבל 10	10 * 3	4	ללא	ללא	מחושב 120 קמ"ש
	בית רשת אמריקאי	8 * 4	4	עם	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
	בית רשת אמריקאי משופר	8 * 4	2.9	ללא	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
	בית רשת אמריקאי	8 * 4	4	ללא	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
בית רשת שיין גליל	6.4 * 4	קצרים 3.5 ארוכים 5		בכל הצדדים בהיקף בית הרשת		



## מדינת ישראל

### משרד החקלאות ופיתוח הכפר

### סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מעודכן ליום 24.12.2014

שם החברה	זגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדלייה	מרפסות	הערות
מ. חממות בקה	חממת קשת	7.5 * 4	4	עם	עם מרפסות צד (ללא מרפסות בצד גמלון)	גובה קודקוד 5.75 מ' מהירות רוח 150 קמ"ש
מ.ר.מ קונסטרוקציות בע"מ	מנהרה אליפטית	9.0	3.2	ללא	אין	מהירות רוח 120 קמ"ש צינור 3"
נטע אור	בית רשת	8 * 4		ללא	בית הרשת מהודק בעזרת כבלים אלכסונים בהיקפו	מהירות רוח 150 קמ"ש
נטפים	חממה קלסיק 10	9.6 * 4	4.5	ללא	יש	עם או בלי חלון גג נפתח
	חממה קלסיק 20	9.6 * 4	4.5	ללא	יש	עם חלון גג קבוע
	חממה קלסיק 30	9.6 * 4	4	ללא	יש	עם או בלי חלון גג נפתח
	חממה קלסיק 40	8 * 4	4	ללא	יש	עם חלון גג קבוע
	חממה קלסיק 50	8 * 4	4.5	עם	יש	קשת סגורה או חלון נסגר לקשת מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה קלסיק 60	8 * 4	4.5	עם	יש	חלון גג קבוע מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה קלסיק 70	8 * 4	4	עם	יש	קשת סגורה או חלון נסגר לקשת מהירות רוח 150 קמ"ש
	חממה קלסיק 80	8 * 4	4	עם	יש	חלון גג קבוע מהירות רוח 150 קמ"ש
	בית רשת 101	6.4*2*4	קודקוד 4 עד 5	עם	הקפיות בגמלונים וחזיתות אורכיות	מהירות רוח 150 קמ"ש
	נירב	חממת קשת 8.0 מ'	8 * 4	4.5	עם	יש
סולטן חממות	חממת קשתות	7.5 * 4	4	ללא	משני צידי המבנה	לא יותר מ – 3.75 מ' רוחב



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מעודכן ליום 24.12.2014

שם החברה	דגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדלייה	מרפסות	הערות	
עזרום	חממה ערבה פלוס	7.5 / 8 * 4	3.5	ללא	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש	
	חממה נגב פלוס	6.4 * 4	4.5	ללא	אין	מהירות רוח 150 קמ"ש	
	חממה ספיר פלוס 960	9.6 * 4	4	ללא	בשני צידי החממה		
	חממה אמבר פלוס 960	9.6 * 4	4	ללא	בשני צידי החממה	חלון עליון בקשת	
	חממה אמבר 800	8 * 4	4	ללא	יש		
	בית רשת ערבה	8 * 4	3.3	ללא	יש	2" או 3"	
	בית רשת אמריקאי	8 * 4	3.3 / 4.3	עם	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת		
	חמרשת	8 * 4	0	ללא	יש		
	בית רשת דו שיפועי	8 * 4	3.3 / 4.3	עם	בכל צידי המבנה	מהירות רוח 150 קמ"ש	
	פ. מרום	חממה דגם A	8.13 - 8.5*4	קודקוד 6 נמוך 4	עם	מרפסות רוחב	מבנה קשת מהירות רוח 150 קמ"ש עשוי מצינורות 2" ו-3" מגולוונים
מבנה חממה לרשת דגם B		8.0 - 8.5	קודקוד 6.1 נמוך 4	עם	מרפסות רוחב	מבנה קשת המבנה מיועד לכיסוי רשת בלבד מהירות רוח 150 קמ"ש	
בית רשת שטוח			3	ללא	ללא	עגינה ע"י כבלים אלכסוניים	
בית רשת		8 * 6	5.5		יש בשני הכיוונים	מהירות רוח 120 קמ"ש	
מבנה בית רשת דגם C		8.5 * 4	4	עם	דמוי מרפסת (הקשחת רגל המבנה)	רשת היקפית קשיחה שעמודיה החיצוניים בקוטר 3" והפנימיים בקוטר 2" מהירות רוח 150 קמ"ש	
פרופיליין		בית רשת אמריקאי משופר	8 * 4	3.4	ללא	מכל צידי בית הרשת	מהירות רוח 147 קמ"ש
		חממת שי מנהרה	8 * 4	3.75	ללא	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
		10 * 2.95	4.2 / 2.2	ללא	ללא	מבנה קשת בודדת מהירות רוח 150 קמ"ש צינור 2"	



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

מעודכן ליום 24.12.2014

הערות	מרפסות	הדלייה	גובה מ'	מפתח / מרחק	דגם	שם החברה
אופציה לחלון אוורור מהירות רוח 150 קמ"ש	עם מרפסת צד ללא מרפסת בצד גמלון	עם	4	9.6 * 4	חממה 21	ENMT
עם חלון אוורור וחלון קבוע בגג מהירות רוח 150 קמ"ש	עם מרפסת צד ללא מרפסת בצד גמלון	עם	4	9.6 * 4	חממה 22	
מהירות רוח 150 קמ"ש	עם מרפסת צד ללא מרפסת בצד גמלון	עם	4	6.4 * 4	חממה 31 דגם משורר	